

MODE D'EMPLOI CARTOUCHES RECHARGEABLES H&C CALIBRES 12 et 16 DE CHASSE A BROCHE système LEFAUCHEUX (pinfire)

Visser le porte-amorce sur la tige filetée et placer une amorce pour pistolet à poudre noire (cuvette de l'amorce sous le trou de passage de broche)

Placer le porte-amorce en fond d'étui, perçage en face de celui de l'étui. Le verrouiller en plaçant la broche. Avec une pince, enfoncer la broche jusqu'à contact avec l'amorce. Reculer ensuite la broche d'environ 1 mm

Dévisser la tige filetée et verser la poudre noire de chasse. **Attention :** Tout choc sur la broche peut entraîner la mise à feu !!
Cal 12 :
5.00 Grammes
Cal 16 :
4.50 Grammes

Enfoncer une bourre dans l'étui, jusqu'à contact ferme, mais sans violence, avec la poudre noire.

Verser le plomb de chasse du calibre de votre choix .


Cal 12 :
32 grammes.
Cal 16 :
28 grammes

Fermer l'étui avec une rondelle. Si besoin, ajuster la quantité des plombs pour que la rondelle se trouve juste en dessous des perforations de fermeture .

Avec un bâtonnet (cure-dents, idéalement de 2mm de diamètre) , bloquer la rondelle d'obturation. Couper les extérieurs du bâtonnet avec une pince à ongles



Placer un deuxième bâtonnet au dessus du premier et couper ses extérieurs.



Avant de tirer, faire vérifier votre arme par un armurier. N'utiliser QUE de la POUDRE NOIRE.

Il est utile de graisser légèrement la broche avant sa mise en place. Utiliser pour cela une graisse résistant aux hautes températures.

Facultatif : On peut mettre un point de colle à l'intersection des bâtonnets.

Après le tir : Visser la tige filetée sur le porte amorce, au fond de l'étui.

Avec une pince, retirer la broche et dégager le porte-amorce.

Nettoyer et sécher soigneusement l'ensemble des pièces.

L'épaisseur des parois de l'étui permet de recharger celui-ci presque indéfiniment sans besoin de le recalibrer.

Amorçage breveté H&C

H & C

BP 28. 69563 Saint Genis-Laval cedex
France

Tél 09 71 31 05 35 (prix d'un appel local)

www.hc-collection.com

E-mail : contact@hc-collection.com

Note importante : Les broches des calibres 9mm à broche, 12mm à broche, calibre 16 de chasse à broche et calibre 12 de chasse à broche sont volontairement usinées pour offrir une résistance lors de leur mise en place et lors de leur retrait.

Cette résistance permet à la broche de ne pas être éjectée par la pression des gaz lors de la mise à feu, au cas où le ressort du chien serait un peu faible.

Pour rendre le montage et le démontage de la broche plus confortable, il est utile de la lubrifier avec la graisse H&C (boîte bleue). Eviter, dans ce cas, d'enduire la pointe de la broche afin de ne pas porter de graisse sur l'amorce.

Il est également possible, sous la seule responsabilité de l'utilisateur, de réduire légèrement le diamètre de la broche à l'aide de papier abrasif. Noter qu'il y a alors un risque d'éjection de la broche, lors de la mise à feu, pouvant entraîner de graves blessures sur le tireur ou son entourage.

Si la broche semble inutilement grande, ne pas hésiter à la recouper, pour en réduire la longueur. Dans ce cas, prendre garde à recouper le côté dont le diamètre est le plus important (La broche étant usinée légèrement en pointe, une de ses extrémités est plus étroite que l'autre)