

6 mm velodog. 6 mm Galand. 5.75 mm velodog. 22'' Extra Long Maynard centerfire

H&C

1) AMORCAGE :

Placer l'amorce sur un support plan et dur (par exemple sur le culot de la douille). Placer le culot de la douille sur l'amorce, puis la tige-extracteur dans le fond de la douille : frapper la tige avec un **maillet**.



2) Mettre une dose **bien rase** de poudre noire dans l'étui (PNF4 ou PNF2)



3) Placer l'outil principal sur l'étui, gorges repère en bas.



4) Mise en place de la balle, par le sommet de l'outil principal



5) Enfoncement de la balle.



Voire cartouche est prête !

Après le tir :

Désamorçage
Avec la tige prévue a cet effet.

Recalibrage
(après nettoyage et graissage de l'étui) de qui est prêt



Ne pas utiliser de marteau, qui abîmerait les outils, mais un maillet en caoutchouc, nylon, bronze.....

Avant de tirer, faire vérifier votre arme par un armurier. N'utiliser QUE de la **POUDRE NOIRE**. L'utilisation d'une autre poudre se fait sous la responsabilité de l'utilisateur.

H & C BP 28. 69563 Saint Genis-Laval cedex. *France*

Tél 09 71 31 05 35 (prix d'un appel local)

www.hc-collection.com

E-mail : contact@hc-collection.com

Extraction

l'étui re-calibré, maintenant pour un nouveau rechargement.

